



LOXON®

Larga duración



ANTI-MANCHAS SATINADO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO es un producto que reúne toda la calidad de Loxon más todos los beneficios de un acabado satinado al agua: facilidad de aplicación y limpieza de manchas, resistencia y durabilidad. Ofrece además una extraordinaria nivelación y una característica única; bajo salpicado cuando se aplica con rodillo. Su excelente terminación es ideal para realzar la belleza de ambientes interiores.

- **Látex interior super lavable** • **Excelente poder cubritivo y terminación**
- **Antihongo**

USOS

En **interiores**, para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso, madera, papel, etc., utilizando el fondo correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Blanco. Se obtienen colores adicionales utilizando: **SW Entonador Universal**, hasta un máximo de 30 cm³ por litro de pintura; o también utilizando **COLOR-TONE Colorante Líquido**, hasta un máximo de 50 ml por cada 4 litros de pintura. **Además descubra miles de colores a través del Sistema de Colores Sherwin Williams.**
- **Acabado:** Satinado.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete airless, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Número de manos:** 2 a 3.
- **Poder cubritivo:** Excelente (*).
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (*).
- **Secado:** 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.

(*). Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el Sistema de Colores de Sherwin Williams, aplicar una mano previa de **LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO** tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador correspondiente. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

- Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico**, diluido según sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida poco cohesionada, aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido según sus instrucciones.

- Emparejar imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**, a fin de lograr un sustrato que permita obtener la tersa terminación del **LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO**.

- Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.

Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.

Madera: Lijar la superficie en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Fondo Blanco Sintético**. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de hongos e insectos, se recomienda la aplicación previa de una mano de Preservador para maderas.

- Es siempre conveniente retocar las zonas reparadas con **SW Fondo Blanco Sintético** para evitar diferencias de absorción. Dejar secar, lijar suavemente y eliminar el polvillo antes de aplicar **LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO**.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con una solución de agua y lavandina (1 parte de lavandina y 1 de agua). Volver a enjuagar muy bien. Embeber la superficie con una solución de 120cm³ de **SW Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. **No enjuagar.** Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD ANTI-MANCHAS SATINADO.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.
2. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
5. Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.
8. No ingerir.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

En 1866, Henry Sherwin y Edward Williams sentaron las bases de un camino de prestigio y evolución permanente. Hoy al elegir Sherwin Williams usted accede a un producto de calidad seleccionada que responde a los más altos estándares internacionales, con el respaldo de una marca de más de 150 años en el mercado.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

