KRYLON COLORMASTER PRIMER - PRIMER USO GENERAL

DESCRIPCION

KRYLON COLORMASTER PRIMER sella con pintura base, coloca una primera capa y protege con máxima cobertura

USOS

Maderas en **interiores y exteriores,** metal, la mayorías de plásticos, mimbre, vidrios, cerámica, mampostería, papel y telas.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Blanco y Gris.
- **Aplicación:** Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de pulverización. Para obtener el mejor resultado, use el producto cuando la temperatura del aire y la superficie estén entre 10ºC y 32ºC y cuando la humedad sea menos del 85%.
- **Secado:** En 10 minutos o menos. La superficie pintada puede ser manipulada después de 1 hora de haber sido recubierta. Aplique capas adicionales en cualquier momento.
- **Acabado:** Mate?.

MODO DE EMPLEO

Lije las superficies brillosas. Las superficies deben estar limpias, mate y secas. Limpie el óxido y la pintura con cepillo metálico o con papel lija. Agite el envase por 1 o 2 minutos antes y durante la aplicación. Antes de usar este producto, lleve a cabo primero una prueba del mismo en un lugar poco visible para verificar la compatibilidad de este producto con el substrato. Mantenga el envase a 15-20 cm de la superficie a ser pintada y aplique el spray usando movimientos de barrido de lado a lado. Aplique varias capas delgadas y espere 1 minuto antes de aplicar la siguiente capa.
Después de usar: Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando el envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización, póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO introduzca objetos en el orificio de la válvula.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir
- Utilizar elementos de seguridad adecuados.